

## Rad(ON) Topptape

Varenr.: i 2003

### PRODUKTEGENSKAPER

▼	Strekkfasthet	>150 N / 50mm	EN 12311-1
▼	Bruddforlengelse	>20%	EN 12311-1
▼	Lim styrke v/90°	>70 N	ASTM D1000
▼	Klebekraft	>70 N	ASTM D6195
▼	Bruddstyrke	6.0 N	ASTM D2979
▼	Vertikal Flow ytelse	<5mm	ISO 7390
▼	Brannklasse	M1 (UNE 23727:1990 - UNE 23721:1990)	
▼	Brannresistent	E (EN 11925-2; EN 13501-1)	

### PRODUKTDATA

▼	Farge	grå
▼	Tykkelse	1.5 mm
▼	Lengde - bredde	10 mtr. - 50mm
▼	Tørstoff	100 %
▼	Egenvekt	1,4 g/cm <sup>3</sup>
▼	Arbeids temp.	0°C +40°C
▼	Temp. bestandig	-30°C + 80°C
▼	Temp. bestandig inntil 24 t	+140°C
▼	Emballasje	12 rl. krt. 576 rl. palle
▼	Oppbevaring	tørt - +5°C + 40°C
▼	Lagring	v/> +50°C kan medføre vansker ved avrulling
▼	Holdbarhet	best før 12 mnd.