



VINDSPERRE





Vind og værbeskyttelse på rull

Avansert teknologi, enkelt forklart

Vindsperre fungerer på mange måter på samme måte som skallbekledningsprinsippet i friluftsliv. Den er vindtett, minimerer varmetap og beskytter mot fuktighet som kan komme inn via utettheter i kledningen. Samtidig “puster” vindsperren og slipper fuktighet ut.


Vindsperre gir tørre og sunne hus

Baca vindsperre er en trelags takmembran som består av to lag non-woven polypropylenfilt på begge sider av en dampåpent mikroporøs film av polypropylen. Vindsperren er termisk presset, noe som sikrer en sterk sammenheng mellom lagene. Den funksjonelle filmen begrenser vannpenetrasjon, regulerer dampgjennomtrengning og beskytter konstruksjonen mot vind, støv og vann.

Baca STRONG 180
Baca CLASSIC 130



Baca LIGHT 100



Detaljer om produktene, produktegenskapene og bruksområder finner du på baca.no/nedlastinger

Baca LIGHT 100

Baca LIGHT er fleksibel og kan brukes som utvendig vindsperre i varmeisolerte yttervegger med luftet kledning og takkonstruksjoner av tre.

 GRAMMATURE 100 g/m ²	 REACTION TO FIRE CLASS E	 VAPOUR PERMEABILITY (SD) 0,02 m	 RESISTANCE TO WATER PENETRATION CLASS W1	 RESISTANCE TO UV 3 MONTHS	 RESISTANCE TO TEARING (NAIL SHANK) ALONG/ACROSS: 110 N / 140 N
--	---	---	--	--	--

Navn	Størrelse	Farge	Pakning
i2501 Baca LIGHT 100 i2502 Baca LIGHT 100	1,5m x 50m = 75m ² 3m x 50m = 150m ²	Lys Grå	1,5m - 35 ruller pr. pall 3m - 20 ruller pr. pall

Baca CLASSIC 130

Baca CLASSIC kan brukes som vindsperre på varmeisolerte vegg- og takkonstruksjoner og som kombinert undertak og vindsperre i isolerte skrå tretak med opplettet, luftet taktekning og utvendig nedløp. Brukt som kombinert undertak er membranen egnet for bruk i skråe tak som er isolert kontinuerlig fra møne til takfot. Vindsperren kan også benytte i takkonstruksjoner som har delvis eller helt uisolerte flater.

 GRAMMATURE 130 g/m ²	 REACTION TO FIRE CLASS E	 VAPOUR PERMEABILITY (SD) 0,02 m	 RESISTANCE TO WATER PENETRATION CLASS W1	 RESISTANCE TO UV 3 MONTHS	 RESISTANCE TO TEARING (NAIL SHANK) ALONG/ACROSS: 190 N / 250 N
--	---	---	--	--	--

Navn	Størrelse	Farge	Pakning
i2504 Baca CLASSIC 130 i2507 Baca CLASSIC 130	1,5m x 50m = 75m ² 3m x 50m = 150m ²	Mørk Grå	1,5m - 24 ruller pr. pall 3m - 20 ruller pr. pall

Baca STRONG 180

Baca STRONG er toppproduktet i serien og er meget slitesterkt. Den kan brukes som vindsperre på varmeisolerte vegg- og takkonstruksjoner og som kombinert undertak og vindsperre i isolerte skrå tretak med opplettet, luftet taktekning og utvendig nedløp. Brukt som kombinert undertak er membranen egnet for bruk i skråe tak som er isolert kontinuerlig fra møne til takfot. Vindsperren kan også benytte i takkonstruksjoner som har delvis eller helt uisolerte flater.

 GRAMMATURE 180 g/m ²	 REACTION TO FIRE CLASS E	 VAPOUR PERMEABILITY (SD) 0,02 m	 RESISTANCE TO WATER PENETRATION CLASS W1	 RESISTANCE TO UV 3 MONTHS	 RESISTANCE TO TEARING (NAIL SHANK) ALONG/ACROSS: 450 N / 300 N
--	---	---	--	--	--

Navn	Størrelse	Farge	Pakning
i2507 Baca STRONG 180 i2508 Baca STRONG 180	1,5m x 50m = 75m ² 3m x 50m = 150m ²	Rød	1,5m - 20 ruller pr. pall 3m - 20 ruller pr. pall

Baca TAPE

Baca TAPE er aldringsbestandig, muggbestandig, har bra heft med akryl-lim og enkel i bruk. **Baca Vind Rep Tape** er godt egnet til bruk for reparasjoner av rifter eller hull. **Baca Vind Skjøtetape** er spesielt egnet til bruk for skjøting.

 GRAMMATURE 165 g/m ²	 REACTION TO FIRE CLASS E	 VAPOUR PERMEABILITY (SD) 0,07 m	 RESISTANCE TO WATER PENETRATION CLASS W1	 RESISTANCE TO UV 3 MONTHS	 RESISTANCE TO TEARING (NAIL SHANK) ALONG/ACROSS: 350 N / 380 N
--	---	---	--	--	--

Navn	Størrelse	Pakning
i2510 Baca Vind Rep Tape	50mm x 25m	12 ruller pr. kart
i2520 Baca Vind Skjøtetape	20mm x 50m	12 ruller pr. kart



Spar energi med en vindsperre som er tilpasset norsk klima

Vi har et værhardt klima i Norge som setter store krav til utførelse av produkter for fuktbeskyttelse av bygg. Derfor har vi stort fokus på gode løsninger som hindrer vann- og luftlekkasjer i vegg og tak, og detaljløsninger for å sikre tette overganger.

Byggeforskriftene setter også krav til at vi bygger energieffektivt. Tetthet er i denne sammenheng et viktig punkt hvor det er mulig å oppnå en betydelig gevinst i forhold til energisparing. Bygger vi tette konstruksjoner begrenses luftlekkasjene slik at vi unngår unødvendig varmetap. Under byggeperioden vil vindsperren kunne beskytte mot fukt som ellers kan komme inn.

En god vindsperre er en forutsetning for å hindre trekkproblemer og luftlekkasjer. Vindsperren skal hindre kald luft i å blåse inn i isolasjonen. Samtidig skal den sørge for at fukt fra konstruksjonen luftes ut.

Kontakt oss for mer informasjon

Adresse: Ulsmågvegen 20, 5224 Nesttun | Tlf: 55 92 77 77 | Epost: post@baca.no | Web: baca.no

